

## Estación Lavaojos

Mural

Serie 8300 - M



## Características del Equipo

Tipo	Lavaojos Mural
Modelo	8300-M
Caudal Desalojo lavaojos	0.7 GPM
Presión de Diseño	75 PSI
Peso Vacío	3.5 Kg
Prueba de Fábrica	Si

## Condiciones de Operación

Gravedad Específica	1
Fluido	Agua Potable
Programa de Operación	24 Hrs/Día - 365 Días/Año
Tipo de Ambiente	Salino/Corrosividad Media/Alta
Ubicación	Exterior
Temperatura Ambiente	3A + 35°
Uso	Esporádico

## Materiales de Fabricación

Material Plato Challa	Acero INOX Cal 316
Material Plato Lavaojos	Acero INOX Cal 316
Material Cañerías	Acero Inoxidable
Diámetro Plato Lavaojos	10 1/2"
Diámetro Válvula Lavaojos	3/8"
Diámetro Cañería Lavaojos	3/8"
Tipo Rosca Conexiones	NPT

## Requerimientos Según Norma

	ANSI Z 358.1	Pehuen
Altura Equipo	Min 33" Max 45"	A Determinar
Desalojo Agua Lavaojos	Min 0.4 GPM	0.7 GPM
Activación Agua Lavaojos	Apertura 1 Segundo	1 Segundo
Activación Válvulas Estación	Abiertas al Activar	Abierta

## Ficha Técnica



fabricada en acero inox. conectada directamente al muro, válvula de bola de 1 1/4" paso completo con palanca y tirante de acero inox., plato challa acero inox, terminación pulido mate.

Equipo protegido por ley de propiedad intelectual.  
Pehuen S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones que mejoren el producto.

**Líderes en la Fabricación de Equipos desde 1988.**  
**Nuestra experiencia nos pone a la vanguardia en la**  
**minimización del riesgo.**