

## Estación Lavaojos

Lavaojos Autónomo

Serie 8300 - R



## Características del Equipo

Tipo	Lavaojos Autónomo
Modelo	8300-R 25 / R-50
Caudal Desalojo Ducha	No Aplica
Caudal Desalojo lavaojos	0.7 GPM
Presión de Diseño	20 PSI
Capacidad de Estanque	25/50 Litros
Peso Vacío	35 kilos
Posición de Ducha	Opcional
Desalojo Agua Equipo	Presurizado
Prueba de Fábrica	Si

## Condiciones de Operación

Gravedad Específica	1
Fluido	Agua Potable
Programa de Operación	24 Hrs/Día - 365 Dias/Año
Tipo de Ambiente	Salino/Corrosividad Media/Alta
Ubicación	Exterior
Temperatura Ambiente	3A + 35°
Uso	Esporádico

## Materiales de Fabricación

Material Plato Challa	No Aplica
Material Cañerías	Acero INOX Cal 316
Material de Estanque	Acero INOX Cal 316
Diámetro Plato Lavaojos	10"
Diámetro Válvula Ducha Opcional	3/8 NPT
Diámetro Válvula Lavaojos	3/8"
Diámetro Cañería Desagüe	1 1/4"
Diámetro Cañería Lavaojos	3/8"
Tipo Rosca Conexiones	NPT

## Requerimientos Según Norma

	ANSI Z 358.1	Pehuen
Altura Equipo	Min 33" Max 45"	90"
Desalojo Agua Ducha	Min 20 GPM	30 GPM
Desalojo Agua Lavaojos	Min 0.4 GPM	0.7 GPM
Activación Agua Ducha	Apertura 1 Segundo	1 Segundo
Activación Agua Lavaojos	Apertura 1 Segundo	4 Segundo
Activación Válvulas Estación	Abiertas al Activar	Abierta

## Ficha Técnica



Lavaojos autónomo con cilindro contenedor de acero inoxidable de 25 o 50 lts.

Equipo protegido por ley de propiedad intelectual.

Pehuen S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones que mejoren el producto.

**Líderes en la Fabricación de Equipos desde 1988.**  
**Nuestra experiencia nos pone a la vanguardia en la**  
**minimización del riesgo.**