

Estación Lavaojos

Serie 8300 - S INOX



Ficha Técnica

Lavaojos de pedestal, fabricado en cañería de acero inoxidable de 1 1/4' de diámetro anclable al piso.

Equipo protegido por ley de propiedad intelectual.
Pehuen S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones que mejoren el producto.

Líderes en la Fabricación de Equipos desde 1988.
Nuestra experiencia nos pone a la vanguardia en la minimización del riesgo.

Características del Equipo

Tipo	Lavaojos
Modelo	8300-S
Caudal Desalojo lavaojos	0.7 GPM
Presión de Diseño	20 PSI
Peso Vacío	8.5 Kg
Prueba de Fábrica	Si

Condiciones de Operación

Gravedad Específica	1
Fluido	Agua Potable
Programa de Operación	24 Hrs/Día - 365 Días/Año
Tipo de Ambiente	Salino/Corrosividad Media/Alta
Ubicación	Exterior
Temperatura Ambiente	3A + 35°
Uso	Esporádico

Materiales de Fabricación

Material Plato Lavaojos	Acero INOX Cal 316
Material Cañerías	Acero ASTM Galvanizado
Diámetro Plato Lavaojos	10 1/2"
Diámetro Válvula Lavaojos	1/2 "
Diámetro Cañería Lavaojos	1 1/4"
Diámetro de Alimentación	3/8"
Tipo Rosca Conexiones	NPT
Terminación	Pulido Mate

Requerimientos Según Norma

	ANSI Z 358.1	Pehuen
Altura Equipo	Min 33" Max 45"	42"
Desalojo Agua Lavaojos	Min 0.4 GPM	0.7 GPM
Activación Agua Lavaojos	Apertura 1 Segundo	1 Segundo
Activación Válvulas Lavaojos	Permanece Abierta	Abierta