

Estación Lavaojos

Portátil

Serie 8400 - P



Ficha Técnica

Lavaojos portatil con estanque de 10 litros fabricado en acero inoxidable calidad 304, válvula repartidora de bronce cromado, válvula de paso acero inoxidable calidad 316, accionamiento manual por medio de pulsor de acero inoxidable, tiempo de operacion: 10 minutos ininterrumpidos.



Equipo protegido por ley de propiedad intelectual.

Pehuen S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones que mejoren el producto.

Líderes en la Fabricación de Equipos desde 1988.
Nuestra experiencia nos pone a la vanguardia en la minimización del riesgo.

Características del Equipo

Tipo	Lavaojos Portátil
Modelo	8400-P
Caudal Desalojo Ducha	No Aplica
Caudal Desalojo lavaojos	0.3 GPM
Presión de Diseño	20 PSI
Capacidad de Estanque	10 Litros
Peso Vacío	14.5 Kilos
Posición de Ducha	No Aplica
Desalojo Agua Equipo	Presurizado
Prueba de Fábrica	Si

Condiciones de Operación

Gravedad Específica	1
Fluido	Agua Potable
Programa de Operación	24 Hrs/Dia - 365 Dias/Año
Tipo de Ambiente	Salino/Corrosividad Media/Alta
Ubicación	Exterior/Interior
Temperatura Ambiente	3A + 35°
Uso	Esporádico

Materiales de Fabricación

Material Plato Challa	No Aplica
Material Cañerías	Acero INOX Cal 316
Material de Estanque	Acero INOX Cal 316
Diámetro Plato Challa	No Aplica
Diámetro Válvula Ducha	No Aplica
Diámetro Válvula Lavaojos	3/8"
Diámetro Cañería Ducha	No Aplica
Diámetro Cañería Lavaojos	3/8"
Tipo Rosca Conexiones	NPT

Requerimientos Según Norma

	ANSI Z 358.1	Pehuen
Altura Equipo	No Aplica	0.95Mt
Desalojo Agua Ducha	No Aplica	No Aplica
Activación Agua Ducha	No Aplica	No Aplica
Activación Agua Lavaojos	Apertura 1 Segundo	1 Segundo
Activación Válvulas Estación	Abiertas al Activar	Abierta