

Estación Ducha

Mural

Serie 9100 - M



Ficha Técnica

Estación de emergencia de cañería de acero galvanizado revestido de pintura termoconvertible color amarillo seguridad conectada directamente al muro, válvula bola de 1 1/4 paso completo con palanca y tirante de acero inoxidable. Plato challa acero inoxidable calidad 304 terminación pulido mate.



Equipo protegido por ley de propiedad intelectual.
Pehuen S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones que mejoren el producto.

Características del Equipo

Tipo	Mural
Modelo	9100-M
Caudal Desalojo Ducha	30 GPM
Presión de Diseño	20 PSI
Peso Vacío	5 Kg Aprox
Presión de Prueba	20 PSI
Prueba de Fábrica	Si

Condiciones de Operación

Gravedad Específica	1
Fluido	Agua Potable
Programa de Operación	24 Hrs/Dia - 365 Dias/Año
Tipo de Ambiente	Salino/Corrosividad Media/Alta
Ubicación	Exterior/Interior
Temperatura Ambiente	3A + 35°
Activación	Tirante Señalizado
Uso	Esporádico

Materiales de Fabricación

Material Plato Challa	Acero INOX Cal 316
Material Fitting	Acero INOX Cal 316
Material Cañerías	Acero INOX Cal 316
Material del Estanque	No Aplica
Diámetro Válvula Ducha	1 1/4" BSP
Diámetro Cañería Ducha	1 1/4"
Diámetro Cañería Lavaojos	No Aplica
Terminación	BSP

Requerimientos Según Norma

	ANSI Z 358.1	Pehuen
Altura Equipo	No Aplica	No Aplica
Desalojo Agua Ducha	20 GPM	30 GPM
Activación Agua Ducha	Apertura 1 Segundo	1 Segundo
Activación Valvulas Estación	Abiertas al Activar	Tirante Señalizado Abierta

Líderes en la Fabricación de Equipos desde 1988.
Nuestra experiencia nos pone a la vanguardia en la
minimización del riesgo.