

## Estación Ducha Lavaojos

Alarma Luminosa y Sonora

Serie 9201 A. Inox.



### Ficha Técnica

Estación de Ducha cuenta con una alarma que funciona mediante la activación del lavaojos o la ducha de emergencias.

Sus componentes principales corresponden a un sistema de tuberías de acero inoxidable (304SS), alarma sonora y visual, interruptor de flujo y caja de control.

Equipo protegido por ley de propiedad intelectual.

Pehuen S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones que mejoren el producto.

**Líderes en la Fabricación de Equipos desde 1988.**  
**Nuestra experiencia nos pone a la vanguardia en la minimización del riesgo.**

## Datos Técnicos

Válvula de Acero inoxidable 304 de 1" alta resistencia a la corrosión.

Suministro de agua:	1" IPS
Salida de agua:	1 1/4 IPS
Control de flujo:	El caudal máximo es de 114 l/min.
La presión hidráulica:	0,2 Mpa - 0,8 Mpa
Voltaje:	220v 250v

### Ambiente de Operación

Ambiente de operación: Producto químico, líquido peligroso, sólido, gas y así sucesivamente.

Opción para casi cualquier situación industrial.

### Condiciones de Instalación

- No deben existir obstrucciones ni desniveles para acceder al equipo.
- El trabajador no debe demorar más de 10 segundos desde el accidente hasta activar el equipo descontaminante.
- Fijar el equipo cerca del lugar de peligro
- Incorporar señalética del equipo
- El diámetro de la tubería debe ser de un mínimo de 3/4" de diámetro
- La presión hidráulica: 0,2 Mpa - 0,8 Mpa.
- Es necesario utilizar un suministro de agua limpia