

**Estación Ducha**  
Lavajos Autónomo  
Serie 9201 - R



## Ficha Técnica

Estación de Emergencia Ducha Lavajos combinada Rodante, con cilindro contenedor de acero de 100 litros de capacidad con presurización interna. Equipo Ducha Lavajos con opción para funcionamiento autónomo o conectado directamente a la red de agua.

Equipo protegido por ley de propiedad intelectual.  
Pehuen S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones que mejoren el producto.

## Características del Equipo

Tipo	Ducha Lavajos Autónoma
Modelo	9201-R
Caudal Desalojo Ducha	30 GPM
Caudal Desalojo Lavajos	0.7 GPM
Presión de Diseño	75 PSI
Material del Estanque	Acero INOX Cal 304
Capacidad del Estanque	100 Litros
Control de Presión	Manómetro 0-150 PSI
Presurización	Válvula Automotriz
Peso Vacío	86 Kilos
Posición de la Ducha	Rotación 360º
Conectable a Red de Agua	Si
Prueba de Fábrica	Si

## Condiciones de Operación

Gravedad Específica	1
Fluido	Agua Potable
Programa de Operación	24 Hrs/Día - 365 Días/Año
Tipo de Ambiente	Salino/Corrosividad Media/Alta
Ubicación	Exterior
Temperatura Ambiente	2A + 35º
Uso	Esporádico

## Materiales de Fabricación

Material Plato Challa	Acero INOX Cal 316
Material Plato Lavajos	Acero INOX Cal 316
Diámetro Plato Challa	10"
Diámetro Plato Lavajos	10"
Diámetro Válvula Ducha	1 1/4"
Diámetro Válvula Lavajos	1/2"
Material del Estanque	Acero INOX Cal 304
Material Cañerías	Acero ASTM Galvanizado
Diámetro Cañería Ducha	1 1/4"
Diámetro Cañería Lavajos	1/2"
Tipo Rosca Conexiones	BSP
Terminación	

## Requerimientos Según Norma

	ANSI Z 358.1	Pehuen
Altura Ducha	Min 82"/Max 96"	90"
Diámetro del Chorro Agua	Min 20" a 60" Suelo	22"
Centro de la Challa del Agua	Min 16" Sin Obstrucción	18"
Desalojo Agua Ducha	Min 20 GPM	30 GPM
Activación Agua Ducha	Apertura 1 Segundo	1 Segundo
Activación Valvulas Estación	Abiertas al Activar	Abierta

**Líderes en la Fabricación de Equipos desde 1988.**  
**Nuestra experiencia nos pone a la vanguardia en la**  
**minimización del riesgo.**