

**Estación Ducha**  
Lavajos Autónomo  
Serie 9201 - R Inox



## Ficha Técnica

Estación de Emergencia Ducha Lavajos combinada Rodante, con cilindro contenedor de acero de 100 litros de capacidad con presurización interna. Equipo Ducha Lavajos con opción para funcionamiento autónomo o conectado directamente a la red de agua.

Equipo protegido por ley de propiedad intelectual.  
Pehuen S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones que mejoren el producto.

## Características del Equipo

Tipo	Autónomo
Modelo	9201-RINOX
Caudal Desalojo Ducha	20 GPM
Caudal Desalojo Lavajos	0.3 GPM
Presión de Diseño	20 PSI
Peso Vacío	100 Lts
Indicador de Presión	80 Kg Aprox
Válvula Presurización	Manómetro 0-140 PSI
Desalojo Agua Equipo	Tipo Automóvil
Presión de Prueba	210 PSI
Prueba de Fábrica	Si

## Condiciones de Operación

Gravedad Específica	1
Fluido	Agua Potable
Programa de operación	24 Hrs/Día - 365 Días/Año
Tipo de Ambiente	Salino/Corrosividad Media/Alta
Ubicación	Exterior/Interior
Temperatura Ambiente	2A + 35º
Posición de la Ducha	Rotación 360º
Uso	Esporádico

## Materiales de Fabricación

Material Plato Challa	Acero INOX Cal 316
Material de Fitting	Acero INOX Cal 316
Material de Cañerías	Acero INOX Cal 316
Material del Estanque	Acero INOX Cal 316
Material de Estructura	Acero ASTM Termorecubierto
Diámetro Válvula Ducha	1"
Diámetro Válvula Lavajos	3/8"
Diámetro Cañería Ducha	1"
Diámetro Cañería Lavajos	No Aplica
Tipo Rosca Conexiones	NPT

## Requerimientos Según Norma

	ANSI Z 358.1	Pehuen
Altura Equipo	No Aplica	2.2Mt
Desalojo Agua Lavajos	0.3 GPM	0.3 GPM
Desalojo Agua Ducha	20GPM	25 GPM
Activación Agua Lavajos	Apertura 1 Segundo	1 Segundo
Activación Agua Ducha	Apertura 1 Segundo	1 Segundo
Activación Válvulas Estación	Abiertas al Activar	Abierta

**Líderes en la Fabricación de Equipos desde 1988.**  
**Nuestra experiencia nos pone a la vanguardia en la**  
**minimización del riesgo.**